


WURF- & KREISREGNER

Ausführung: messing

Kreis- / Sektoren Regner Modell V80 Art.Nr.:

Sektor von 20° - 360° einstellbar 19153
mind. 3/4"- Schläuche und Mindestdruck 2 bar


Wurfweite bei 4 bar ca.	14 m
Hauptdüse (Standard) Ø mm	5
Empfohlener Druckbereich bar	3 bis 4
Wasserdurchsatz bei 2 bar	15,0 l/min
bei 3 bar	17,2 l/min
bei 4 bar	19,9 l/min
Anschlußgewinde AG	1/2"



Kreis- / Sektoren Regner Modell V60 Art.Nr.:

Sektor von 20° - 360° einstellbar 19417
mind. 3/4"- Schläuche und Mindestdruck 2 bar


Wurfweite bei 4 bar ca.	17 m
Hauptdüse (Standard) Ø mm	4,4
Zusatzdüse Ø mm	2,4
Empfohlener Druckbereich bar	3 bis 6
Wasserdurchsatz bei 2 bar	22,4 l/min
bei 3 bar	27,4 l/min
bei 4 bar	31,6 l/min
Anschlußgewinde AG	3/4"



Kreis- / Sektoren Regner Modell V65 Art..Nr.:

Sektor von 20° - 360° einstellbar 19418
mind. 3/4"- Schläuche und Mindestdruck 3 bar

Wurfweite bei 4 bar ca.	17,5m
Hauptdüse (Standard) Ø mm	6,3
Zusatzdüse Ø mm	3,1
Empfohlener Druckbereich bar	4 bis 8
Wasserdurchsatz bei 3 bar	66,6 l/min
bei 4 bar	78 l/min
Anschlußgewinde IG	1"



**Wir haben noch weitere Ausführungen auf Lager,
die hier nicht aufgeführt sind.
Bitte fragen Sie uns bei anderen Größen oder Ausführungen!**