

"Speedfit" Rohrsteckverbindungen

für Kaltwasserleitungen, max. 12.0 bar bei 20°C

Kunststoff- Steckverbinder aus lebensmittelechtem Kunststoff

für Speedfit- Rohr Ø mm	max. BD bar	Art.Nr.:
-------------------------	----------------	----------

Rohrleitung

15 mm, 100 Meter Ring	12	11907
22 mm, 100 Meter Ring	12	11909



Winkel 90°

15 mm	Stck	12	11935
22 mm	Stck	12	11938



T - Stück

15 - 15 - 15 mm	Stck	12	11925
22 - 15 - 22 mm	Stck	12	11930
22 - 15 - 15 mm	Stck	12	11932
22 - 22 - 22 mm	Stck	12	11927



Verbindungsmuffe

15 mm	Stck	12	11920
22 - 15 mm	Stck	12	11905
22 mm		12	11922



Kappe

15 mm	Stck	12	11940
22 mm	Stck	12	11942

Übergänge auf Gewinde

15 - 1/2" AG	Stck	12	11912
22 - 3/4" AG	Stck	12	11914



15 - 1/2" IG	Stck	12	11916
22 - 1/2" IG	Stck	12	11926
22 - 3/4" IG	Stck	12	11918



Absperrventil

15 mm	Stck	12	11910
-------	------	----	-------



**Wir haben noch weitere Ausführungen von Formteilen auf Lager,
 die hier nicht aufgeführt sind.
 Bitte fragen Sie uns bei anderen Größen und Ausführungen!**

"Speedfit" Rohrsteckverbindungen

für Kaltwasserleitungen,
für Heißwasserleitungen,
für Heizung

max. 12.0 bar bei 20°C
max. 6.0 bar bei 65°C
max. 3.0 bar bei 92°C

Kunststoff- Steckverbinder aus lebensmittelechtem Kunststoff

**Auch Lieferbar als Ausführungen für
Druckluft und Heißwassersysteme**